



DESCRIPCIÓN

HD 15W-40 CI - 4 / SL es una mezcla de base de aceites-sintéticos premium y aditivos seleccionados, diseñados para dar la mejor ejecución en motores Resirculación de Gas Escape (EGR). Este aceite de motor contiene un sistema de aditivo efectivo, el cual es compatible y mantiene limpios motores EGR. Puede ser usado para tipos de motores nuevos y viejos.

ATRIBUTOS Y BENEFICIOS

- Recomendado para todo tipo de motores que usan EGR o Asperados Naturalmente que especifican CI-4/ CH-4/ CG-4/ CF-4/ CF/ SL, & European and OEM claims
- También satisface las especificaciones ACEA E2-96, MB 228.1/ 229.1, Volvo VDS, Cummins CES 20071/ 72/ 76/ 78, Mack EO-M & EO-M plus, Mack EO-N, DDC series 2000/ 4000 Category 1, Caterpillar ECF-1a & ECF-2, MAN 271, MTU Type I
- Satisface y excede los requerimientos de cumplimiento de motores de EPA
- Alto Numero de Base Total (TBN)
- EGR compatible
- Compatible con motores nuevos y viejos que utilizan diferentes tipos de niveles de azufre

ESPECIFICACIONES TÍPICAS

GRADO, SAE	ASTM TEST	15W-40
Gravedad API	D-287	31.0
Punto de Inflamación, °C	D-92	220
Punto de Fluidez, °C	D-97	-31
Viscosidad		
cSt @ 100°C	D-445	14.0
CCS @ -20°C	D-5293	6,000
Apariencia	Visual	Brillante y Clara
Color	D-1500	3.0
Numero de Base Total (TBN)	D-2896	11.0
Número del Producto:		
12x1 L		17641 & 17641-E
4x5 L		17644 & 17644-E
1x200 L (53 Gal)		17647