



HP PLUS 10W-30

DESCRIPCIÓN

HP PLUS 10W-30 es una mezcla de aceite sintético de primera calidad diseñado con la tecnología registrada VX-12 para dar máxima lubricación y protección superior para motores modernos. Las moléculas VX-12 tecnológicamente avanzadas proveen una película de lubricación de fluido completo de acción rápida para lograr más eficiencia en la reducción del desgaste.

HP Plus 10W-30 está fortificado con detergentes dispersantes que mantienen los motores excepcionalmente limpios y libres de depósitos que dañan el motor. Los aditivos de desempeño incluyendo inhibidores de corrosión, inhibidores de óxido y antioxidantes dan alta estabilidad de oxidación para proteger los motores contra el engrosamiento del aceite, formación de lodo y depósitos de barniz.

HP Plus 10W-30 excede los requerimientos de desempeño de ILSAC GF-5/API SN & SN-RC.

ATRIBUTOS Y BENEFICIOS

- HP Plus 10W-30 cumple o excede los requerimientos de garantía OEMs
- Su alta estabilidad de oxidación protege el motor contra el engrosamiento del aceite, lodo de alta temperatura y depósitos de barniz
- Efectivos detergentes dispersantes mantiene limpias las partes del motor
- La reserva Alta TBN/alcalina neutraliza efectivamente los corrosivos ácidos formados por la combustión y así proteger los críticos cojinetes turbo y otras superficies vitales del motor
- Agentes contra el desgaste protegen efectivamente la leva y otras partes cargadas del desgaste
- Excede los requerimientos de desempeño de ILSAC GF-5/API SN & SN-RC
- Compatibilidad Retroactiva con API SM/SL y categorías ILSAC anteriores
- Recomendado para toda clase de autos de pasajeros

ESPECIFICACIONES TÍPICAS

| GRADO, SAE | ASTM TEST | 10W-30 |
|------------------------------------|-----------|-------------------|
| Gravedad API | D-287 | 32.0 |
| Punto de Ignición, °C | D-92 | 215 |
| Temperatura de Fluidez Crítica, °C | D-97 | -36 |
| Viscosidad: | | |
| cST @ 40°C | D-445 | 73.2 |
| cST @ 100°C | D-445 | 11.22 |
| CCS, cP | D-5293 | 6,000 @ -25°C |
| Índice de Viscosidad | | 144 |
| Apariencia | Visual | Brillante y Clara |
| Color | D-1500 | 3.5 |
| TBN | D-2896 | 8.0 |
| Número del Producto: | | |
| 12x1 L | | 17181 & 17181-E |
| 4x4 L | | 17186 & 17186-E |
| 1x18.95 L (5 Gal) | | 17185 |
| 1x200 L (53 Gal) | | 17187 & 17187-E |