



TOP 1 OIL PRODUCTS COMPANY

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Actualizado: febrero 2015
Código: 33680

SUPER ATF

DESCRIPCIÓN

SUPER AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID (SUPER ATF) es un fluido de transmisión automática multi-uso de alta ejecución formulada para cumplir las especificaciones pre-2007 de GM y Ford. Es formulado con aceites básicos y aditivos refinados que proveen estabilidad térmica y de oxidación, control de fricción, habilidad de carga pesada, protección de corrosión y desgaste. SUPER ATF es formulado especialmente para prevenir trepidación, y prácticamente eliminar la revisión de la transmisión por causa de trepidación, corrosión y desgaste. Es una excelente elección para cualquier tipo de transmisión, en el cual el fabricante recomienda DEXRON-III, MERCON, ALLISON C4, o fluido Caterpillar TO-2, DENISON y bombas VICKERS.

ATRIBUTOS Y BENEFICIOS

- Excelente compatibilidad de sello.
- Máxima resistencia ante oxidación.
- Minimiza formación de barniz y de sedimentos.
- Detiene la corrosión y oxidación de partes.
- Excelente para uso de fluido de direcciones hidráulicas.
- Ejecución estabilidad térmica.
- Características óptimas de fricción.
- Proporcionar un excelente flujo a bajas temperaturas y mayor protección de película a altas temperaturas.

ESPECIFICACIONES TÍPICAS

Gravedad API	33.0
Punto de Inflamación, °F	204
Punto de Fluidez, °C	-48
Viscosidad:	
cP @ -40 °C, Brookfield	16,500
cSt @ 40 °C	35.3
cSt @ 100°C	7.2
Índice de viscosidad	171
Color, D-1500	Red
Número del Producto:	
12x1 L	13553
4x5 L	13554
1x18.95 L (5 Gal)	10392-5
1x200 L (53 Gal)	10392-7