



# XLR 15W-40

## DESCRIPCIÓN

**XLR 15W-40** CI-4 / SL es formulado con una mezcla de base de aceites Premium y Aditivos seleccionados, diseñado para dar la máxima protección y ejecución en todo tipo de motores con Recirculación de Gas Escape (EGR). Este aceite de motor contiene un sistema de aditivo efectivo, el cual es compatible y mantiene los motores EGR extremadamente limpios. Puede ser usado para motores nuevos y viejos.

## ATRIBUTOS Y BENEFICIOS

- Recomendado para motores que usan EGR o Naturally Aspirated que especifican CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL, & European y OEM claims.
- También satisface ACEA E3/B3/E2, MB 228.1/229.1, Volvo VDS, Cummins CES 20071/72/76/78, Mack EO-M & EO-M plus, Mack EO-N, DDC series 2000 / 4000 Category 1, Caterpillar ECF-1, MAN 271, MTU Type I especificación.
- Satisface y excede el EPA compliant engine requerimientos del mañana.
- TBN alto.
- EGR compatible.
- Compatible con motores nuevos y viejos que usan diferentes tipos de niveles de fluo de azufre.

## ESPECIFICACIONES TÍPICAS

GRADO, SAE	ASTM TEST	15W40
Gravedad API	D-287	30.0
Punto de Ignición, °C	D-92	227
Punto de Fluidez, °C	D-97	-32
Viscosidad:		
cST @ 100°C	D-445	14.8
CCS @ -20°C	D-5293	6500
Índice de Viscosidad	D-2270	>140
Color	D-1500	3.0
TBN	D-2896	9.0
<b>Número del Producto:</b>		
12x1 L		15441 & 15441-E
4x5 L		15444 & 15444-E
1x18.95 L (5 Gal)		10255
1x200 L (53 Gal)		10257
1x208 L (55 Gal)		10257-55